



编者按

佛山是集制造业、金融、服务、高新科技等于一身的城市,有上百万产业工人和众多企业,但却常常听到招工难、找工作难等声音……为让企业在短时间招到合适人才、让应聘者找到满意工作,创造一个信息对称的供需平台——佛山社区传媒、创思驿站运用媒体、线上、线下平台优势,打造全佛山最全、最专业的、微公益的招聘平台——,让你在这里遇见“伯乐”与“千里马”。

本栏目将利用佛山社区传媒全媒体矩阵信息传播优势,为企业打造最全面、最高效的人才招揽平台,为求职者提供最真实、最可靠的招聘信息。如果你有招聘需求,或你要找工作都可以跟我们联系。咨询电话:13727459382(卢小姐),邮箱:fsmzqp@foshanshequ.cn。

佛山名企招聘时讯

长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司

- 装配工
要求:18-40岁,初中学历
待遇:4500-6000元
- 维修电工
要求:18-40岁,中专学历,持电工上岗证
待遇:4500-6000元
- 金相检验员
要求:18-40岁,中专学历,有相关工作经验
待遇:4500-6000元
福利待遇:五险一金、包食宿、高温津贴
地点:佛山市南海区狮山镇粤众北路
联系人:何小姐
电话:0757-87803656
有意向可投简历至邮箱:2669757620@qq.com 注明所应聘的企业岗位

威文管道系统(佛山)有限公司

- 挤出操作员
要求:负责生产线的日常操作
待遇:基本工资+绩效+加班
 - 内部销售协调员
要求:负责订单报价及回复,处理产品的特殊要求
 - 生产工
要求:适应倒班工作;有从事塑料产品生产经验者优先
待遇:基本工资+绩效+加班
福利待遇:购买五险
- 一金、商业意外保险、包食宿
倒班人员:实行三班倒,每班8小时,每周休息两天
常白班人员:每周五天工作制,每天工作8小时,每周休息两天
地址:南海区狮山镇岭西南路新厂区
联系人:何小姐
电话:0757-87803656
有意向可投简历至邮箱:2669757620@qq.com 注明所应聘的企业岗位

佛山市富康达包装材料有限公司

- 司机
要求:持B牌以上驾照,45岁以下,开大货车,跑佛山、广州一带
待遇:5000-6000元以上
- 跟单
要求:女,有相关的工作经验
待遇:3000元以上
- 开机工
要求:18-45岁,男,操作开机
待遇:3000-5000元
- 开珍珠棉机学徒工
要求:男,18-45岁
待遇:3000-5000元
- 会计
要求:女,有相关会计经验
待遇:3500-4500元
地址:南海区狮山镇狮岭第二工业区
联系人:何小姐
电话:0757-87803656
有意向可投简历至邮箱:2669757620@qq.com 注明所应聘的企业岗位

北达博雅

- 项目主管、一线社工各1名
工作地点:南海区狮山镇产业园区内(驻点企业内)
岗位要求及工作内容:
(1)项目主管:大专或以上学历,社会工作或相关专业背景(社会学、社区管理、心理学等),持有助理社工师或以上资格,不少于2年专业实务经验,不少于1年社工项目管理经验,沟通协调能力强,有企业社会工作者优先。主要负责开展企业员工的个案、小组及企业服务活动,并统筹驻点企业的项目管理工作。
(2)一线社工:大专或以上学历,社会工作或相关专业背景(社会学、社区管理、心理学等),沟通协调能力强,有企业社会工作经验者优先。主要负责开展企业员工的个案、小组及企业服务活动。
- 机构综合管理部(佛山总部)财务文员1名
工作地点:佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园科技中路
岗位要求及工作内容:
(1)财务类或相关专业,大专以上学历;
(2)二年以上相关行业经验,持有会计从业资格;
(3)责任心强、工作稳定性强;
(4)熟悉有关财税法规、政策;
(5)具有非营利性组织工作经验者优先;
(6)负责日常财务出纳等工作、行政后勤等工作。
发送简历(应聘项目+岗位+姓名)到邮箱 fsmzqp@foshanshequ.cn
咨询电话:13727459382(卢小姐)

居民燃气管安装方式及保护



【居民燃气管安装方式介绍】

燃气管道根据安装的方式不同,有明装、暗藏和暗埋3种安装方式。

1、明装的安装方式采用燃气专用镀锌管,燃气管道铺设在墙面,灶前阀一般安装在橱柜台面上,用户点火前要在橱柜台面及橱柜隔板开好2~3厘米的穿胶管孔,以保证胶管顺利穿越。

2、燃气铜管暗藏的安装方式主要适用于立管在阳台附近,而厨房就在阳台边,且煤气表、热水器、阀门安装在阳台的户型。这种安装方式采用软态

铜管穿越橱柜安装至灶具下方。

3、燃气铜管暗埋方式前提条件是装修施工队已进场,户内还未贴瓷砖,水电布线位置已明确。

【居民装修时明装燃气管保护】

1、明装的燃气管道禁止封住、封闭。

2、装修贴瓷砖不能私自拆除燃气管道及管码。

3、如装修过程中不慎损坏燃气设施或需要配合装修改变燃气管道,用户应到燃气公司办理维修或改管手续,请燃气专业施工人员上门施工并检测管道是否漏气,以确保用气安全。

【居民装修时暗藏燃气管保护】

1、厨柜已安装完毕,柜内

装好橱柜隔板,各隔板孔已开好。

2、橱柜必须开百叶门或通风孔,通风口总面积按每平方米接口所指橱柜底面不应少于300平方厘米计算,通风口不应少于2个。开孔位置应尽量靠近橱柜内壁顶部,避免铜管被橱柜内物品碰撞、冲击。

3、暗藏的管道在装修过程中容易被外物损伤,碰撞压扁,影响燃气使用。

4、禁止将电插座等电器装在铜管和胶管接驳的炉具下方。

5、由于管道外露,用户装修完毕清洁卫生时,不能使用酸碱等腐蚀性溶液接触管道,避免造成燃气管道腐蚀漏气。

【居民装修时暗埋燃气管保护】

1、暗埋燃气铜管铺设完毕后,用户应尽快将燃气铜管槽两侧用水泥填满恢复平整,

并在覆盖层外涂上黄色标以提醒注意保护。

2、出墙的燃气阀门与暗埋铜管弯头连接处要注意用水泥砂浆固定,避免阀门开关时暗埋的铜管受力损坏漏气,瓷砖砌至铜管弯头处,不要超过对丝接口。

3、用户要注意保护燃气铜管完好,避免划伤铜管表面,禁止使用酸碱等腐蚀性溶液接触管道。严禁在暗埋燃气管上方、墙背面和附近20cm范围内进行订钉、冲击钻孔等危害燃气管的行为。

4、采用暗埋安装方式时,灶具使用的燃气阀门应安装在灶台上方,离灶台高度约为17厘米左右,灶前阀离灶具边缘水平距离大于30厘米。

5、点火通气时后请用户要保存好暗埋铜管竣工图,当用户转让房屋给他人时,有义务将暗埋燃气铜管竣工图转交给新业主;新业主如发现无相关

资料,可向燃气公司申请复印相关图纸。

【居民橱柜安装注意事项】

1、嵌入式灶具使用时,需从灶具下方吸入大量的空气燃烧,因此安装嵌入式灶具的橱柜下方要按要求开好通风孔,以保障灶具的正常使用。

2、嵌入式灶具下方一般接驳有燃气胶管,胶管不能受热,因此与灶具底部要预留足够的空间,避免燃气胶管接触炉底,受热造成燃气泄漏。

3、燃气胶管穿越的橱柜空间不应设置微波炉、消毒碗柜、电插座等电器,避免燃气胶管破损漏气后,燃气接触电火花发生意外。

4、燃气胶管穿越橱柜下方应安装掩门,不要安装抽屉式拉篮,避免碰撞燃气胶管,使胶管脱落造成燃气泄漏。

统筹/何万里