



柚子皮的好处很多,但却因其苦涩而难以入口。几年前,刚升级为奶奶的妙芳,为了能让孙子喜欢吃柚子皮,尝试过多种做法。如今,她用柚子皮做出来的柚子皮糖酸酸甜甜,且带有回甘的味道,不仅孩子喜欢吃,连她自己也是随身带着。



【人物小档案】
姓名:妙芳
喜欢旅游,然后随身带上自己做的美味零食,边吃边欣赏美丽的风景。

年轻奶奶教你做柚子皮糖

食材:大柚子1个、白糖适量、冰糖适量

- 做法:
- 1、先准备大柚子一个
 - 2、柚子取柚子皮,尽量不要取白色部分。
 - 3、柚子皮用盐搓洗,将表面的蜡质搓洗干净。
 - 4、搓洗干净的柚子皮冲洗干净。
 - 5、洗干净的柚子皮尽量去掉白色部分。
 - 6、切成0.5厘米左右宽的丝。
 - 7、切好的柚子皮放在大碗中浸泡两个小时。
 - 8、浸泡好的柚子丝放入煮锅,加入一杯清水。加入冰糖
 - 9、煮锅置火上,大火烧沸,改小火熬煮。
 - 10、煮到柚子皮呈透明状,水分煮干,糖汁粘稠关火。
 - 11、稍凉后放入成有白砂糖的盘中,让柚子皮都沾上白砂糖。
 - 12、彻底凉透后放入密封保鲜盒或玻璃罐中保存。

温馨提示

做柚子皮糖,一定要挑选好的柚子。那在购买时该如何挑选呢?可以采用“闻”和“叩”的方法。



步骤2



步骤7



步骤9



步骤11

●买柚子要挑上尖下宽的

闻,即闻香气,熟透了的柚子,味道芳香浓郁;叩,即按压叩打果实外皮,看它是否下陷。下陷没弹性的柚子质量较差。此外,挑柚子最好选上尖下宽的标准型,且好的柚子下宽处会有一处金色圈,表皮必须薄而光滑,色泽呈淡绿或淡黄,看起来柔软、多汁的样子更好。

●采摘后两周再吃最甜

刚采下来的柚子,味道不是最佳,最好在室内放置几天。一般两周以后,等柚子中的水分逐渐蒸发,味道就会变得越来越甜。注:蜜柚的时间超过一月会越来越酸。而沙田柚的时间只要保存的好,味道会越来越好吃。

撰文/摄影 李福云

南海燃气瓶装气安全使用方法介绍(二)



●紧急情况处理办法

- 1、液化气泄漏紧急处理办法:
迅速切断气源,关闭钢瓶角阀,打开门窗通风。
切勿触动任何电器开关、开启任何燃气设施,严禁现场接听或拨打电话。
熄灭附近一切火种,切勿使用火柴或打火机、严禁吸烟。
到室外安全区域拨打抢修电话,通知供气单位派人处理,如果事态严重,应立即组织人员疏散撤离现场,拨打110或119电话报警。
发现邻居家液化气泄漏应敲门通知,切勿按动门铃。
- 2、如果现场发现缺氧或中毒者应采取以下措施:
立即将中毒者移至通风良好、空气新鲜的地方,注意保暖。中毒严重者立即送往医院治疗。

●温馨提示

近日市场已发现众多冒充南海燃气公司名字,用卡片宣传虚假信息,从黑气点购买的液化石油气不仅短斤少两,掺水掺杂,欺骗用户,有的甚至连钢瓶都换掉,新瓶换成旧瓶,存在着极大的安全隐患。

为了您能使用安全、优质、足量的液化气,避免上当受骗,请拨打南海燃气唯一电招送气电话:86398888(特此声明:非本号码的电招卡片均为假冒)另外,南海燃气公司液化气钢瓶引进条码管理系统,贴上条形码后,钢瓶就有了唯一的“身份证”,然后采集导入电脑系统,随时掌握钢瓶周转情况,保障用户利益。

请您电招收到送出的实瓶后,请认真核对钢瓶上条码与送气单上显示的“送出钢瓶条码”是否一致,每次电招订气请您记得索要电脑送气单。

南海农机安全生产宣传报道系列之(5)

南海区农林渔业局 特约
南海区农业执法监察大队

联合收割机安全操作

- 1、收割机作业前,须对道路、田间进行勘察,对危险地段和障碍物应设明显的标记。
- 2、对收割机进行保养、检修、排除故障时,必须切断动力并在发动机熄火后进行;在收割台下进行机械保养或检修时,须提升收割台,并用安全托架或

- 垫块支撑稳固;夜间保养机械或加燃油时不准用明火照明。
- 3、卸粮时,人不得进入粮仓,不准用铁器等工具伸入粮仓、接粮人员不准把手伸出粮口。
- 4、地块转移时将收割台提升到最高位置予以锁定,不准用集草箱搬运货物。

旋耕机安全操作

- 1、旋耕机作业,不准在起步前将刀片入土或猛放入土。
- 2、作业时,不准急转弯,不准倒退。转弯或倒退时,应先将旋耕机升起。地头升降,须减慢转速,不准提升过高。方向节传动角度不得超过30°。
- 3、清除旋耕机上的缠草、杂物或

- 紧固、更换犁刀时,须先切断旋耕机动力,在发动机熄火后进行。
- 4、手扶拖拉机在地头转弯时,应先托起手扶架,旋耕犁刀出土后,再分离转向离合器。
- 5、田间转移或过埂时须切断动力,将旋耕机提升到最高位置。手扶拖拉机过田埂时,驾驶员不准坐在座位上。

叶轮式增氧机的使用维护

- 除应按照使用说明要求外,还应注意以下几方面:
- 1、安装时,电缆线应架空且绝缘可靠,电缆线在池中不可受张力,不得垂入水中。
 - 2、叶轮在水中的位置,要和水线对准,叶片浸入水中深度应小于4CM,过深会使电机负荷增大而损坏。
 - 3、在电路配置上应设置电机过热

- 保护装置,避免电机遭受意外损坏。
- 4、应经常检查,发现增氧机叶轮上有缠绕和附着物,应及时予以清除,以防电机过载。
 - 5、进行设备检修时,要切断电源,不可带电操作。
 - 6、增氧机要求有专人负责,对增氧机的运行及维修保养,要做好记录,年年进行检修保养。